

ПРОДУКЦИЯ ЛИНИИ SELLEX

Панели Сотового поликарбоната Sellex прекрасное решение для создания объектов с микроклиматом, светопрозрачных конструкций и различных малых форм в строительстве и домашнем хозяйстве. Сотовая структура листа имеет прекрасные теплоизоляционные свойства.


ПРОДУКЦИЯ

Листы толщиной: 4, 6, 8, 10, 16, 20 и 25 мм.
Стандартный размер листа: 2,1x6 м (12,6 м.кв.) и 2,1x12 (25,2 м.кв.). В листах используется двойная защита от ультрафиолетового излучения, в массе листа и защитное покрытие толщиной слоя не менее 50 микрон.

ЦВЕТОВЫЕ ОТТЕНКИ




Прозрачный



Бронза



Бюрюза



Зеленый



Вишня



Желтый




Коричневый



Молочный



Синий



Серебро



Красный



Оранжевый




Для продления срока службы панелей требуется уход в виде мойки поверхности.

ПРАВИЛА МОНТАЖА


> РЕЗКА

Листы можно легко и точно резать стандартным оборудованием (циркулярная пила, ручная пила или слесарная ножовка). Защитная пленка при резке должна оставаться на листах. Опилки следует выдувать из каналов сжатым воздухом.




> ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА

При монтаже листы необходимо располагать стороной с защитной пленкой, содержащей маркировку, наружу. Именно с этой стороны нанесен защитный слой от УФ-излучения. Запрещается ходить непосредственно по листам.




> ЗАЗОР ПРИ КРЕПЛЕНИИ ВИНТОМ

При креплении панелей винтовым соединением или саморезом диаметр отверстия D1 должен быть на 2 мм больше диаметра винта или самореза D2. Винт не нужно перетягивать, оставляйте зазор на свободный ход.




> ЗАЗОР НА ТЕРМИЧЕСКОЕ РАСШИРЕНИЕ

В связи с тем, что поликарбонат увеличивается в размерах при нагревании, необходимо оставлять зазоры для термического расширения. Для прозрачного листа зазор должен составлять 2-3 мм, для цветного 3-4 мм.



> СНЯТИЕ ЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ

Сразу после монтажа с листов сотового поликарбоната следует удалить защитную пленку. Листы нужно установить таким образом, чтобы продольные ребра жесткости внутри листа были ориентированы сверху вниз для облегчения стока конденсата внутри листа.



**Будем рады
сотрудничеству!**

15 лет
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ОПЫТА

Россия, 141607, Московская область, Клинский район,
город Клин, Волоколамское шоссе, д.25, стр.16
8 (499) 657-99-89; info@sellex.ru

ООО «ПОЛИТЕКПРО»

Politek PRO

NEW

sellex
BE GOOD

Премиум

**СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ**

с защитным слоем от UV
ISO 9001:2015



Sellex Premium и Kronos Premium листы класса lux на рынке сотового поликарбоната. Пригодны для использования в любой климатической зоне.



ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА

20 лет
ГАРАНТИЯ

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

sellex
BE GOOD

Premium

с защитным слоем от UV

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

sellex
BE GOOD

Botanica

SOFT LIGHT

СОТОВЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

Kronos

Premium

с защитным слоем от UV

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- навесы
- козырьки
- входная группа



защита на
зимний период:

- открытых веранд
- террас
- беседок

- парники
- арочные теплицы
- каплевидные теплицы



- двускатные теплицы
- многоугольные теплицы
- пристенные теплицы

- забор
- остановки
- перегородки



защита от
дождя и снега:

- вольеров
- курятников
- тоннели



С ЛЮБОВЬЮ К СВОЕМУ ДЕЛУ

Завод Sellex единственный в России использует сырьё самого высокого качества от компании «Bayer» (Германия), а продукция производится на технологических линиях «BC PLAST» (Италия), которые используются ведущими мировыми компаниями-производителями.



Прозрачность Панелей очень востребована и позволяет создавать светопрозрачные кровли что экономит и электро энергию и создает прекрасную уютную обстановку внутри помещения. Панели обладают свойствами дополнительной несущей способности при проектном арочном напряжении или изгибе.

